fontanery®
Siempre a tu alcance.

FIG. 53001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	53001
DESCRIPCIÓN	LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA DE PUSH
SERVICIOS	Agua
APLICACIÓN	Gasto y Tiempo regulado
CONEXIÓN ENTRADA	ROSCADA 1/2" NPS
DISPOSITIVO DE SALIDA	DESCARGA
PRESIÓN	Min 0.5 kgf/cm² Max. 4.0 kgf/cm²
CICLOS CONTINUOS	200,000 CICLOS
PARTES Y COMPONENTES	
BOTON	LATÓN
CUERPO	LATÓN
CARTUCHO	LATÓN Y CELCON
RESORTE	ACERO INOXIDABLE

LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA DE PUSH

La LLAVE TEMPORIZADORA DE PUSH es un producto diseñado para controlar el tiempo de salida del agua por espacio de 8 segundos; mismo que es accionado por un dispositivo mecánico de resorte el cual efectúa el cierre de dicha válvula y no de un embolo. El cartucho es de Celcon, un material anticalcareo que brinda una alta resistencia a la corrosión y al desgaste obteniendo un sello hermético a una alta frecuencia de operación. No cuenta con depósito de agua.