

Sistema para
FILTRACIÓN
DE AGUA
Bajo Cubierta

WF-100

- **Remueve eficazmente el cloro y otros químicos mejorando el color, olor y sabor del agua**
- **Carbón Activado Granular de alta calidad**
- **Filtro de cambio rápido sin herramientas**
- **Tamaño compacto optimiza el espacio debajo de la tarja**

CARACTERÍSTICAS

- **Filtro de Carbón Activado Granular**
- **Flujo de trabajo: 2.8 litros por minuto**
- **Presión de trabajo: 7 kg/cm² (100 psi)**
- **Rango de temperatura: 4.4°C a 37.7°C**

Se recomienda cambiar el filtro cada 6 meses



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



www.coflex.com.mx

GARANTÍA
1 año

COMPONENTES Y MATERIALES

- A Cabezal de filtro con niples | ABS y latón
- B Filtro modelo WF-R102 | Carbón activado granular
- C Adaptador con niple | Latón
- D Grifo dispensador | Latón
- E Manguera 1/4" x 3 m | Polietileno
- F Par de taquetes y tornillos
- G Kit de conexiones para manguera plástica | Latón y polietileno



Para una mejor instalación, este sistema cuenta con terminales de latón que permiten el uso de Conectores Flexibles Coflex.

DIMENSIONES

