

IMPERMEABILIZANTE

TERRACOTA CON REFUERZO DE FIBRA

Modelos

MPTF1684	19 L	3 años
MPTF1685	19 L	5 años
IMPT977	19 L	7 años

MPTF1684



MPTF1685



IMPT977



Descripción

Impermeabilizante de estireno y acrílico con refuerzo de fibra, en base acuosa, formulado con resinas de alta calidad, propiedades elásticas y con un excelente nivel de adherencia en concreto, cemento, asbesto, piedra y ladrillo.

Color: Terracota

Uso

Recomendado para superficies uniformes y dar mantenimiento a techos que ya han sido impermeabilizados.

Beneficios

- Elimina el uso de la malla de refuerzo
- Excelente para cubrir grietas
- Fácil aplicación
- No requiere mano de obra especializada

Especificaciones Técnicas

Materia prima:

Resina estirenadas, acrílica con fibras de polietileno.

Temperatura de trabajo:

10° C a 40° C

Consistencia:

Líquido espeso

Densidad:

1.8 a 2.1 gr/l

PH:

9.5 A 10.5

Rendimiento

1 m² x litro

19 Litros	Contenido de sólidos	Elongación
3 años	35%	Superior al 100%
5 años	38%	Superior al 100%
7 años	40%	Superior al 100%

Recomendaciones

En caso de que previamente se haya realizado una aplicación de chapopote, retire y limpie la superficie

Aplicación

No debe aplicarse en días lluviosos o con humedad relativo en ambiente mayor a 80%. Debe evitar la aplicación cuando el material o el ambiente este por debajo de los 10°C o mayor a 45°C.

Almacenaje

Almacenar en un espacio fresco y seco (temperaturas de 10° a 30° C, en humedad relativa menor al 80%), en el envase original sellado hasta que se aplique.

Caducidad

Se recomienda su uso en el transcurso de un año a partir de su fecha de fabricación. Si es almacenado según lo recomendado el producto caducará 1 año después de su fecha de fabricación.

Precauciones

- No dejarse al alcance de los niños.
- Evitar contacto con los ojos.
- Producto tóxico en ingesta.
- En caso de malestares, consulte a su médico.