

CARRETILLAS REFORZADAS CON BASTIDOR METÁLICO



CENTRO DE GRAVEDAD



580 kg
CAPACIDAD DE CARGA

100 AÑOS DE GARANTÍA



Exceden la norma federal KKK-W-291F.

CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA CARRETILLAS SURTEK



PINTURA:
Electrostática termo endurecida para mejor adhesión a la lámina que brinda mayor duración.



FRENTE CARRETILLA:
Con diseño plano tipo embudo que facilita el manejo de los materiales al vaciar, despachar y limpiar la carretilla.



ENGARGOLADO:
Conchas con engargolado perfecto que le otorga mayor rigidez y evita deformaciones.



SOPORTES DELANTEROS:
Con doble vena y doblez que brinda mayor resistencia.



RIN:
Nueva geometría para darle mayor resistencia e incrementar la capacidad de carga. Borde reforzado para mejor sujeción de la llanta.



NEUMÁTICA



REFORZADA



SÓLIDA



IMPONCHABLE

LAS LLANTAS SURTEK:
Son de 16" de diámetro. Hay 4 tipos según la necesidad. Las llantas neumáticas se inflan entre 20 a 25 PSI.

5 RAZONES POR LAS QUE ES UNA MEJOR CARRETILLA

TIPO DE MEJORA

NUEVO ESTABILIZADOR

mejora la estabilidad de la carretilla y aumenta la capacidad de carga sin deformación, al tener mayor área de contacto en el suelo.

ANTES



AHORA



SOPORTE LATERAL

cuenta con mayor resistencia gracias a sus bordes engargolados.



SOPORTE DELANTERO

cuenta con venas de refuerzo y con nueva orientación que eleva la capacidad de carga.



NUEVO CENTRO DE GRAVEDAD

La rueda se acercó a la concha lo que permite al usuario cargar más con menos esfuerzo



MAYOR CAPACIDAD DE CARGA

Gracias a todas estas mejoras, la nueva carretilla reforzada soporta 20% de peso que los modelos anteriores.

NUEVO

| CÓDIGO | TIPO DE LLANTA | CALIBRE DE LA CONCHA | CAPACIDAD | | COLOR | SE ARMA CON | | | SUSTITUYE A | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|-------|-------------|--------|------------|---------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | EN PIES ³ | EN LITROS | | BASTIDOR | CONCHA | ACCESORIOS | SIN CHUMACERA | HERRAJE AMERICANO | | | | | | |
| CAT402 | Neumática | 22 | 4 | 65 | CATB | CS40 | CATR2 | CT402 | CS402 | 3 | | | | | | |
| CAT404 | Reforzada | 22 | 4 | 65 | | | | CATR4 | CT404 | CS404 | 3 | | | | | |
| CAT40S | Sólida | 22 | 4 | 65 | | | | CATRS | CT40S | CS40S | 3 | | | | | |
| CAT40X | Imponchable | 22 | 4 | 65 | | | | CATR2 | CT40X | CS40X | 3 | | | | | |
| CAT452 | Neumática | 20 | 4.5 | 75 | | | | CATB | CS45 | CATR2 | CT452 | CS452 | 3 | | | |
| CAT454 | Reforzada | 20 | 4.5 | 75 | | | | | | | CATR4 | CT454 | CS454 | 3 | | |
| CAT45S | Sólida | 20 | 4.5 | 75 | | | | | | | CATRS | CT45S | CS45S | 3 | | |
| CAT45X | Imponchable | 20 | 4.5 | 75 | | | | | | | CATR2 | CT45X | CS45X | 3 | | |
| CAT502 | Neumática | 20 | 5 | 80 | | | | | | | CATB | CS50 | CATR2 | CT502 | CS502 | 3 |
| CAT504 | Reforzada | 20 | 5 | 80 | | | | | | | | | | CATR4 | CT504 | CS504 |
| CAT50S | Sólida | 20 | 5 | 80 | CATRS | CT50S | CS50S | | | | | | | 3 | | |
| CAT50X | Imponchable | 20 | 5 | 80 | CATR2 | CT50X | CS50X | | | | | | | 3 | | |
| CAT552 | Neumática | 20 | 5.5 | 85 | CATB | CS55 | CATR2 | | | | | | | CT552 | CS552 | 3 |
| CAT554 | Reforzada | 20 | 5.5 | 85 | | | | | | | | | | CATR4 | CT554 | CS554 |
| CAT55S | Sólida | 20 | 5.5 | 85 | | | | CATRS | CT55S | CS55S | | | | 3 | | |
| CAT55X | Imponchable | 20 | 5.5 | 85 | | | | CATR2 | CT55X | CS55X | | | | 3 | | |
| CAT602 | Neumática | 20 | 6 | 105 | | | | CATB | CS60 | CATR2 | | | | CT602 | CS602 | 3 |
| CAT604 | Reforzada | 20 | 6 | 105 | | | | | | | | | | CATR4 | CT604 | CS604 |
| CAT60S | Sólida | 20 | 6 | 105 | | | | | | | CATRS | CT60S | CS60S | 3 | | |
| CAT60X | Imponchable | 20 | 6 | 105 | | | | | | | CATR2 | CT60X | CS60X | 3 | | |