



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO PRODUCT FEATURES

Diseño ergonómico de labio elongado, espesor de cerámica de 10 mm, sistema de descarga tipo Turvex. Activación con sensor y con botón mecánico.

MATERIAL:

Cerámica porcelanizada de alto brillo. Calidad "A", tipo I.

VÁLVULAS:

Válvula de admisión y descarga calibradas. Válvula de admisión silenciosa. Válvula de descarga de Ø 3".

ACCESORIOS:

Kit de fijación al piso. Asiento y kit de sujeción. Kit de sujeción y acoplamiento para tanque. Extensión de Ø 15/16"-14 NS-1.

CONEXIÓN:

A la alimentación Ø15/16"-14 NS-1. A la descarga se acopla al Ø 4" de drenaje con brida sanitaria o cuello de cera.

PRESIÓN DE TRABAJO

Pmin.= 0,8 kg/cm²
Pmax.= 6,0 kg/cm²

ELECTRÓNICO:

Distancia de detección 25mm a 40mm
Energía: Para el Módulo de Control - 6Vcc (4 baterías alcalinas AA). Para el Sensor - 4,5Vcc (3 baterías alcalinas AAA).

Ergonomic desing elongated rim, 10 mm ceramic thickness, Turvex type flush system. Activation with sensor and mechanical button.

MATERIALS:

High gloss vitreous china. Quality "A", Type I.

VALVES:

Fill and flush calibrated valves. Silence fill valve. Ø 3" Flush valve.

ACCESSORIES:

Floor fixing kit. Seat and fixing kit. Fixing and coupling kit for tank. Ø 15/16"-14 NS-1 extension.

CONNECTION:

To the supply Ø15/16"-14 NS-1. Coupling to the drain Ø 4" with toilet flange or wax ring.

WORKING PRESSURE.

*Pmin.= 11,3 psi
Pmax.= 85,34 psi*

ELECTRONIC:

*Detection distance: 0,98" to 1,57".
Energy: For the Control Module - 6VDC (4 AA alkaline batteries). For the Sensor - 4,5VDC (3 AAA alkaline batteries).*

OPERACIÓN:

Para activar la descarga debe de generar un movimiento oscilatorio enfrente del sensor. El producto tiene un botón mecánico de accionamiento manual.

GARANTÍA:

HELVEX, S. A. de C.V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación por un periodo de 65 años. En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años. El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años. Tapa y asiento por un periodo de 2 años. Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años. La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

OPERATION:

To activate the flush must generate an oscillatory movement opposite sensor. The product has a mechanical manually operated button.

WARRANTY:

HELVEX S. A. de C.V. guarantees its ceramic products as free of defects in materials, labor and manufacturing processes for a period of 65 years. In hardware for manufacturing defects for 5 years. The TDS cartridge in the dry urinal for 3 years. Lid and toilet seat for a period of 2 years. All electronic parts are guaranteed by manufacturing and workmanship defects for a period of 3 years. The validity of the guarantee starts from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Guarantee Policy.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a los que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica. Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory. Visit our pages www.helvex.com.mx for México and www.helvex.com for the international market.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



Asesoría y Servicio Técnico:
Consultancy and Technical Service:
(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:
Original Spare Parts:
www.refaccioneshelvex.com.mx
refacciones@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 00
(52) 55 53 33 94 21
Ext. 5913, 5068 y 4815