

# X-CORE®

Este sencillo controlador de riego ofrece ajustes inteligentes del riego basados en la evapotranspiración (ET) en el sitio y operación mediante control remoto portátil.

## BENEFICIOS CLAVE

- Número de estaciones:
  - 2, 4, 6 u 8 (modelos fijos)
- El accesorio Solar Sync® ahorra agua de acuerdo con las condiciones meteorológicas locales
- El sistema de bloqueo integrado de los modelos para exteriores los protege contra el vandalismo
- 3 programas flexibles con 4 horas de inicio cada uno y hasta 4 horas de tiempo de riego
- QuickCheck™ ofrece un diagnóstico sencillo de fallas de cableado en el campo
- La opción de ocultar programas muestra 1 programa y 1 hora de inicio para simplificar
- Suspensión del riego hasta 99 días durante la temporada de menor actividad
- La protección contra cortocircuitos detecta el cableado defectuoso y se salta la estación para no causar daños en el sistema
- La memoria Easy Retrieve™ guarda una copia de seguridad de todo el programa de riego
- Retardo entre estaciones para válvulas de cierre lento o para recargar la bomba
- La función de cycle and soak evita el desperdicio de agua y la escorrentía en zonas con cambios de elevación o suelos compactos
- Ajuste estacional para ajustes de programación más rápidos sin cambiar los tiempos de riego

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Entrada del transformador: 120 VCA
- Salida de transformador (24 VCA): 1 A
- Salida para estaciones (24 VCA): 0.56 A
- Salida para bomba/master valve (24 VCA): 0.28 A
- Entradas para sensores: 1
- Aprobaciones: IP54 para plástico (exteriores), UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo de garantía: 2 años

X-CORE	
Modelo	Descripción
XC-200i	2 estaciones, gabinete para interior con adaptador de pared de 120 V
XC-400i	4 estaciones, gabinete para interior con adaptador de pared de 120 V
XC-600i	6 estaciones, gabinete para interior con adaptador de pared de 120 V
XC-800i	8 estaciones, gabinete para interior con adaptador de pared de 120 V
XC-400	4 estaciones, transformador y clavija de 120 V con gabinete de plástico para exteriores
XC-600	6 estaciones, transformador y clavija de 120 V con gabinete de plástico para exteriores
XC-800	8 estaciones, transformador y clavija de 120 V con gabinete de plástico para exteriores



### Plástico para Interiores

Altura: 6½"  
Anchura: 5¾"  
Profundidad: 2"



### Plástico para Exteriores

Altura: 8¾"  
Anchura: 7"  
Profundidad: 3¾"

Compatible con:



**Sensor Solar Sync**  
Página 136



**Control remoto ROAM**  
Página 127  
**Control remoto ROAM XL**  
Página 128



**Sensor Soil-Click**  
Página 141



### WaterSense de la EPA

Incorpore el sensor Solar Sync con la etiqueta WaterSense para mejorar la eficiencia del uso de agua de este controlador.

Visite [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com)