

SUCCIÓN LISA



Resistencia

Succión 1"

110 PSI

Presentación:
12 kg en 30mts.

Succión 1 1/4"

100 PSI

Presentación:
15 kg en 30mts.

Succión 1 1/2"

95 PSI

Presentación:
18 kg en 30mts.

Succión 2"

80 PSI

Presentación:
26 kg en 30mts.

Succión 3"

75 PSI

Presentación:
47 kg en 30mts.

Succión 4"

75 PSI

Presentación:
77 kg en 30mts.

Succión 6"

60 PSI

Presentación:
27 kg en 6mts.
70 kg en 20mts. 95 kg en 30mts.

Succión 8"

55 PSI

Presentación:
40 kg en 6mts. 67 kg en 10mts.

SUCCIÓN ANILLADA



Estructura

Tubo: compuesto de PVC flexible

Refuerzo: espiral de anillo de PVC rígido de alta densidad color gris.

Cubierta: compuesto de PVC flexible

También disponible en extra anillado, otros colores y longitudes.

Compuesto de PVC virgen auto extingible, posee gran flexibilidad y buena resistencia a la intemperie.

Rango de temperatura: -20°C A 65°C

Aplicación

Manguera de calidad excepcional para trabajo pesado en succión y descarga de agua, soluciones acuosas, abonos, insecticidas, lodos, estiércol, pastas, alta resistencia al impacto.

SUCCIÓN

Aplicación

Nuestros productos cuentan con una garantía por defecto de materiales o de fabricación.

La cual NO es válida para mal uso como:

- Pisadas.
- Desgaste de uso excesivo o uso normal.
- Mal uso transportando materiales abrasivos, aceites o solventes.
- Torsión excesiva
- Desgaste por arrastre.
- Un uso diferente a aquel para el que fue fabricado.



En orden de procesar una garantía es necesario envié de pruebas como fotos o videos para procesar la devolución del producto dañado. El cual se hará mediante cambio físico.

