BTT

Aproveche las ventajas del riego en superficie, controlado mediante smartphone, para acceder fácilmente al grifo de la manguera.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Número de estaciones:
  – 1 o 2 (modelos fijos)
- Programador de grifo alimentado por pilas y con control por Bluetooth®
- Un solo smartphone gestiona un número ilimitado de programadores
- Tiempo de riego desde 1 segundo a 24 horas, con 4 horas de arranque
- El modo de ciclo se repite continuamente dentro de las ventanas de riego definidas por el usuario, lo que es perfecto para sistemas de goteo o para germinar semillas
- Suspensión del riego hasta 99 días fuera de temporada, perfecto para los mercados estacionales
- Funcionamiento manual pulsando un botón, para accionamiento rápido sin smartphone
- El apagado automático del riego después de 1 hora evita el desperdicio de agua
- La LED parpadeante de alerta de batería baja indica que es necesario reemplazar las pilas
- Pilas alcalinas incluidas para una instalación más rápida
- Incluye un adaptador de acoplamiento rápido

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Dos pilas alcalinas AA de 1,5 V (incluidas)
- Tasa de caudal: 1,9 a 2271 l/h
- Presión recomendada: 0,5 a 8 bar (50 a 800 kPa)
- Consulte la tabla de pérdidas por fricción
- Bluetooth 4.0/4.2 (BLE)
- Aprobaciones: plástico IPX6 (para exterior), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Período de garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES DE LA APLICACIÓN

- iOS® 9.0 o posterior, Android™ 4.4 o posterior
- Distancia máxima de comunicación: 10 m
- Vea todas las funciones de la aplicación en **hunter.info/BTT**

BTT

Modelo	Descripción
BTT-101	Programador de grifo Bluetooth para zona 1, rosca BSP para manguera de 1" y ¾", adaptador de acoplamiento rápido
BTT-201	Programador de grifo Bluetooth para 2 zonas, rosca BSP para manguera de 1" y ¾", adaptador de acoplamiento rápido

ACCESORIOS BTT

Modelo	Descripción
BTT-LOC	Adaptador BTT para tubo de goteo de 16-18 mm
PRLG203FH3MH	Regulador de presión de 1,4 bares (140 kPa), rosca de manguera de ¾"
PRLG253FH3MH	Regulador de presión de 1,7 bares (170 kPa), rosca de manguera de ¾"
PRLG303FH3MH	Regulador de presión de 2 bares (200 kPa), rosca de manguera de ¾"
PRLG403FH3MH	Regulador de presión de 2,8 bares (280 kPa), rosca de manguera de ¾"

La marca nominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por Hunter Industries Corporation se hace bajo licencia. iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países, y se utiliza bajo licencia. Android es una marca registrada de Google LLC.

BTT-101
Diámetro de entrada: ¾" y 1"
Diámetro de salida: ¾"
Altura: 16,8 cm
Anchura: 12 cm
Profundidad: 6 cm

BTT-201
Diámetro de entrada: ¾" y 1"
Diámetro de salida: ¾"
Altura: 15,7 cm
Anchura: 13,5 cm
Profundidad: 7,6 cm

BTT-LOC
(opcional)
Diámetro de entrada: ¾"
Diámetro de salida: tubo de goteo de 16-18 mm
Altura: 7 cm
Anchura: 3 cm

Regulador de presión
(opcional)
Diámetro de entrada: ¾"
Diámetro de salida: ¾"
Altura: 7 cm
Anchura: 4 cm

BTT

Para controlar las aplicaciones de riego por goteo con BTT, utilice el adaptador de goteo BTT-LOC, que conecta BTT a los sistemas de superficie y subterráneos HDL.

Compatible con:



Tubería de goteo HDL