# HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

**CLAVE:** **MAIMM**

**DESCRIPCION** **Monomando acero inox.**

**FAMILIA** **Mangueras**

## Características

**Tuerca:** Latón
**Empaque:** Santoprene
**Espiga:** Latón
**Trama:** Acero Inoxidable 304
**Resist. química de la trama:** Alta
**Manguera interna:** PVC Atóxico
**Férula:** Acero Inoxidable
**Temperatura de uso:** 1°C - 80°C
**Presión máxima de trabajo:** 30 Kg/cm²
**Conexiones:** ½" X M10
**Longitud:** 50 cms.

**Garantia:** 10 años
**Fabricacion:** Hecho en Mexico

**Fecha Elaboración: Abril 2014**
**Revision: 1 Fecha: Mar. 2015**

# HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

**CLAVE:** **MAIMM-C050**

**DESCRIPCION** **Monomando Al (Apriete manual)**

**FAMILIA** **Mangueras**

## Características

**Tuerca:** Célcon
**Empaques:** Santoprene / Nitrilo
**Espigas:** Latón
**Trama:** Acero Inoxidable 304
**Resist. química de la trama:** Alta
**Manguera interna:** PVC Atóxico
**Férula:** Acero Inoxidable
**Temperatura de uso:** 1°C - 80°C
**Presión máxima de trabajo:** 30 Kg/cm²
**Conexiones:** ½" X M10
**Longitud:** 50 cms.

**Garantia:** 10 años
**Fabricacion:** Hecho en Mexico

**Fecha Elaboración: Agosto 2016**
**Revision: 0 Fecha: Ago. 2016**