FICHA TÉCNICA

Cinta de aislar

Santul
Santul Herramientas S.A. de C.V.

A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General					
	Color	Tensión	Elongación	Resistencia al alto voltaje	Adherencia	Temperatura de uso
5709	Negro	20 N/cm²	200%	3200 V	0.20 kg/cm²	A no más de 80°C (176°F)
5693	Rojo					
5691	Azul					
5694	Verde					
5692	Blanco					
5708	Negro					
5780	Rojo					
5761	Azul					
5762	Verde					
5763	Blanco					

B. Dimensiones

Producto

Dimensiones

Código	Espesor	Ancho	Longitud
5709	0.15 mm	19 mm	9 m
5693			9 m
5691			9 m
5694			9 m
5692			9 m
5708			18 m
5780			18 m
5761			18 m
5762			18 m
5763			18 m



C.Materiales y características

Cinta	Adhesivo
PVC (Antiflama)	Acrilico

Empaquetado / Etiquetado

Shrink pack

* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	* Ideal para aislar conductores en baja tensión. * Cero absorción de humedad. * No flamable. * No toxica
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
País de origen:	Hecho en China

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P. 54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969
Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850