0

 α

CINTAS DOBLE CARA



- · Cinta de doble cara alta resistencia.
- Curado de adhesivo: 24 h.
- Longitud de 2 m.
 Hecha de polietileno con adhesivo acrílico.
- Para aplicación en superficies de madera, metálicas, plásticas, concreto y vidrio.

CÓDIGO	ANCHO	TIPO DE USO	Ø
	Cara t	ransparente	
CDCT12	12 mm	Interiores	12
CDCT25	25 mm	Interiores	12
	C	ara gris	
CDCG12	12 mm	Interiores/exteriores	12
CDCG25	25 mm	Interiores/exteriores	12

CINTA PARA DUCTOS DE PVC



- · Fabricada con PVC resistente al agua
- Protege contra la humedad y los cambios de temperatura.
- Con alto anclaje que ofrece gran durabilidad y resistencia a los rayos solares.
- Espesor de 0.16 mm.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO
138046	2"	45.7 m

Ø

CINTAS PARA DUCTOS (CINTA GRIS)



- Resiste temperaturas hasta 93°C.
- · Adhesivo de alto anclaie.
- Espesor de 0.254 mm.
- Excelente para trabajos generales de mantenimiento, para reforzar y proteger tapetes, pegar cables al piso o alfombra, emergencias y averías en autos, reparaciones de mangueras de jardín, etc.

CÓDIGO	ANCHO	LARG0	Ø	
138040	2"	10 m	3	
138041	2"	30 m	3	
138042	2"	50 m	3	

CINTAS PARA EMPACAR

DESPACHADOR DE CINTA



- Tensión ajustable.
- Estructura de plástico con refuerzos de metal.
- Contiene 2 cintas transparentes de 50 metros.

CÓDIGO	NO. CINTAS	CUERPO	Ø
138029	2	Plástico resistente	1

CINTAS PARA EMPACAR CANELA ACRÍLICO



- Fabricada con respaldo de polipropileno biorientado que ofrece gran resistencia a la tensión en dos direcciones, a lo largo y ancho.
- · Adhesivo acrílico base agua, con mayor poder adherente en superficies lisas como plásticos y metales.
- Espesor de 0.045 mm.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO	Ø	
138036	2"	40 m	6	
138037	2"	50 m	6	
138038	2"	150 m	6	

CINTAS PARA EMPACAR CANELA HOT MELT



- Fabricada con respaldo de polipropileno biorientado que ofrece gran resistencia a la tensión en dos direcciones, a lo largo y ancho.
- Adhesivo tipo hot melt, con mayor poder adherente en superficies porosas. Excelente para empaques, cerrado y sellado de cajas de cartón.
- r de 0 045 mm

cshesoi n	e 0.045 IIIII.		100	,
CÓDIGO	ANCHO	LARG0	Ø	
138015	2"	40 m	6	
138017	2"	50 m	6	
400040	011	4.50	0	

CINTAS PARA EMPACAR TRANSPARENTES ACRILICAS



- Fabricada con respaldo de polipropileno biorientado que ofrece gran resistencia a la tensión en dos direcciones, a lo largo y ancho.
- · Adhesivo acrílico base agua, con mayor poder adherente en superficies lisas como plásticos y metales. Espesor de 0.045 mm

Lapeaul	0.040 IIIII.		-	
CÓDIGO	ANCHO	LARGO	Ø	
138024	2"	40 m	6	
138025	2"	50 m	6	
138026	2"	150 m	6	

CINTAS PARA EMPACAR TRANSPARENTES HOT MELT



- Fabricada con respaldo de polipropileno biorientado que ofrece gran resistencia a la tensión en dos direcciones, a lo largo y ancho.
- · Adhesivo tipo hot melt, con mayor poder adherente en superficies porosas. Excelente para empaques, cerrado y sellado de cajas de cartón.
- Para evitar que tape información importante.
- Espesor de 0.045 mm.

CÓDIGO	ANCHO	LARG0	Ø
138020	2"	40 m	6
138022	2"	50 m	6
138023	2"	150 m	6

