


Institucional Mezcladoras

Código: 318CL

Mezcladora de cocina de 8" con manerales de palanca

Nivel de Revisión Rev.0



Peso del producto Kg

0,63

FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo: Baja 0.2 kg/dren* - 0,0 kg/dren* - Media 1,0 kg/dren* - 3,0 kg/dren* - Alta - 3,0 kg/dren* - 6,0 kg/dren* - 4,0 kg/dren*

Para abrir el flujo del agua caliente, gire el maneral izquierdo en sentido contrario a las manecillas del reloj.

INSTRUCCIONES

1. Antes de iniciar la instalación asegúrese de cortar el flujo del agua al cerrar las

CERTIFICADO

1. Antes de iniciar la instalación asegúrese de cortar el flujo del agua al cerrar las lauves angulares. Inserte la nartz en el cuerpo y rosque la contratuerca nariz, asegúrese que quede bien fija y alimenda. Por debajo de la mezcladora coloque el empaque de cubierta y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes de la tarja o mueble. 2. Por la parte inferior de la tarja o mueble inserte las rondanes plásticas y rosque las contratuerces del kit de figición en el cuerpo hasta gertar firmemente. Asegúrese que la mezcladora quede bien fija y alineada. 3. Rosque un extermo de las manqueras (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las manqueras (no incluidas) a la consoción indiráulica ([levas angulares) correspondientes (caliente-fria) y verifique que no exista fugas.

Caracteristicas Cartucho 1/4 de vuelta

Niveles de edificación De 1 a mas de 12 o equipo Hidroneumático

Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo de agua para purgar la línea.

Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del piomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de acelte, no
utilizar heramientas para tomar las piezas.

Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua frí ay caliente varias veces para detectar posibles fugas, en caso de presentar
alquana fuga, apriete la unión donde esta se presenta.

Nunca utilice silicón en la parte inferior del producto


Este producto funciona con baja, media y alta presión

Considere que los manerales de palanca se utilizan únicamente con cartuchos de 1/4 de vuelta.

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.

No utilizar en la limpieza de este producto artículos cortantes, líbras, lijas, liquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, no polvos o líquidos abrasivos, debido a que dafian su acabado inverse/bliemente.

Limpie le aireador regularmente para evitar suciedad; ya que esta puede generar falla en el aireado y en la calidad del agua.



"Garantia" de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será remplazado sin costo al comprador.

10 años de garantia en acabado crom

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones	
0,25	1,76	0,46	
1,00	2,31	0,61	
2,00	3,28	0,87	
3,00	3,96	1,05	
4,00	4,56	1,20	
5.00	5.03	1.33	
6,00	5,43	1,43	

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"