

# FICHA TÉCNICA

# Aceite aflojatodo



## A. Características Generales

| Código | Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General |                  |           |
|--------|--|------------------|-----------|
|        | Grado de inflamabilidad  | Tipo de boquilla | Contenido |
| 6502   | 2  | Tipo hembra      | 110 ml    |
| 6503   |  |                  | 235 ml    |
| 6504   |  |                  | 400 ml    |

## B. Dimensiones

| Producto  | Acotaciones   | Dimensiones |              |            |
|---|---|-------------|--------------|------------|
|  |  | Código      | Diametro (A) | Altura (B) |
|   |   | 6502        | 53 mm        | 135 mm     |
|   |   | 6503        | 53 mm        | 182 mm     |
|   |   | 6504        | 66 mm        | 207 mm     |

## C. Materiales

| Código | Cilindro | Valvula       | Tapa & extension de valvula |
|--------|----------|---------------|-----------------------------|
| 6502   | Aluminio | Polipropileno | Plástico                    |
| 6503   | Aluminio | Polipropileno | Plástico                    |
| 6504   | Aluminio | Polipropileno | Plástico                    |

## D. Características Adicionales

| Información Adicional                 |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Características:</b>               | Producto con gas a presión, No daña la capa superior de ozono NO CONTIENE COLORFLUOROCARBONOS<br>Libera mecanismo trabados, limpia superficies de grasa, polvo, pegamento, protege contra corrosión y oxidación. |
| <b>Garantía:</b>                      | 1 año bajo un uso adecuado   |
| <b>Precauciones / Recomendaciones</b> | *No se deje al alcance de los niños<br>*Si le cayera en los ojos acuda al médico   |
| <b>País de origen:</b>                | Hecho en México  |

## Empaquetado / Etiquetado



\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.  
 \*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.