





**A. Características Generales**

Código	Características Técnicas / Información General			
	Clase	Corriente	Tensión	Corriente interruptiva
1456	H	30 A	250 V~	10kA
1450				
1457		60 A		
1451				
<b>Cumple con la NOM-003-SCFI-Vigente</b>				

**B. Dimensiones**

Producto
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center;">Listón de zinc incluido</p>

**C. Materiales y características**

Cuerpo	Casquillo	Listón
Baqelita	Aluminio y zinc	Zinc

**D. Características Adicionales**

Empaquetado / Etiquetado

Información Adicional	
<b>Características:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cuerpo fabricado en baquelita</li> <li>* Listón de zinc con 99% de pureza lo que garantiza el correcto funcionamiento para su operación.</li> <li>* Tapas exteriores fabricadas en Zamac</li> <li>* Antiflama.</li> <li>* Reforzado ya que cuenta con casquillo interior metálico que sirven para contener cambios de dimensión del cuerpo provocados por la humedad del medio ambiente.</li> <li>* Uso doméstico comercial e industrial.</li> </ul>
<b>Garantía:</b>	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
<b>Precauciones / Recomendaciones</b>	* Desconecte el interruptor antes de instalar o desmontar este fusible.
<b>País de origen:</b>	Hecho en México.



\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

\*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.