

APLICACIONES:

- Presurización de servicios.
- Ideal para calentadores instantáneos, lavavajillas y lavadoras que requieran presión.

CARACTERÍSTICAS:

- Encendido automático al abrir un grifo
- Uso superficial
- Temperatura del agua hasta 60 °C
- Temperatura ambiente 40° C

MATERIAL CONSTRUCCIÓN BOMBA

- Cuerpo de bomba en hierro fundido
- Impulsor en plástico de alta resistencia

MOTOR

- Tipo cartucho
- Protección IP42
- Aislamiento clase H

VENTAJAS

- Muy silenciosa
- Compacta.
- Cable tomacorriente con clavija

USO

- Agua limpia, calentadores instantáneos y lavadoras

RECOMENDACIONES: Revisar que se instale en las posiciones que marca el manual del equipo. Purgar al instalar y evitar aire en el equipo.



IP42

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
BOMBA PRESURIZADORA EN LÍNEA	
HP	1/6 HP
CÓDIGO	619699
MODELO	RS15-9
CONSUMO	120 W
TENSIÓN/FRECUENCIA	1F, 127 V~ / 60 Hz
SERVICIOS	Ideal para 1 servicio
NIVEL(CASA)	Ideal para 2 niveles
FLUJO MÁXIMO	25 L/min
CARGA MÁXIMA	9 m
RANGO DE PRESIÓN	5.6 a 11.4 psi
ASPIRACIÓN	Positiva
SUCCIÓN/DESCARGA	1/2" x 1/2" NPT
DIMENSIONES (mm)	200 x 160 x 140
PESO	2.5 kg
CAJA	1