

CALENTADOR INSTANTANEO MODULANTE KRUGER SILVER

| CONCEPTO | UNIDADES | 3520 | |
|-----------|------------------------|------|---------|
| Tipo Gas | | LP | NATURAL |
| Encendido | Electrónico sin piloto | | |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| Flujo de agua máximo | lts/min | 20 | |
| Caudal de agua mínimo | | 3 | |
| Presión de agua máximo | kg/cm ² | 8 | |
| Presión optima de operación | | 2 | |
| Presión de agua mínimo | | 0.1 | |
| Incremento mínimo de temperatura | Grados C | 25 | |
| Rango de temperatura en display | Min °C | 30 | |
| | Max °C | 65 | |
| Presión de gas mínima requerida | gr/cm ² | 28-30 | 18-20 |
| Energía Eléctrica | V | 110, 60hz | |
| Eficiencia térmica del producto | % | 91 | |
| Carga térmica | kW | 27.9 | |

DIMENSIONES

| | | |
|--|-----|------|
| Alto | mm. | 595 |
| Ancho | mm. | 393 |
| Fondo | mm. | 180 |
| Diámetro Salida de gases de combustión | mm. | 60 |
| Peso | kg. | 14.8 |

CONEXIONES

| | | |
|---------------------------|---------|----------|
| Gas | mm. (") | 13 (1/2) |
| Agua fría y agua caliente | mm. (") | 13 (1/2) |

SERVICIOS

| | |
|---------------------------------|----------|
| Regaderas simultáneas | 3* |
| Servicios de lavado simultáneos | 0 |
| Garantía | 24 meses |

* Regaderas de 6 lts por minuto

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Instantáneo 100% automático
 Ahorro de gas hasta un 80%
 Gran Volumen de agua caliente
 Computador que ofrece temperatura constante a flujo de agua variable
 Calentador Inteligente
 Mayor eficiencia térmica
 Display multifuncional

Protección contra falla de flama
 Dispositivo anti explosión
 Dispositivo regulador de agua y de gas
 Dispositivo de seguridad ligado al flujo de agua y energía eléctrico
 Protección de sobre presión
 Protección de sobre calentamiento
 Ventilador de tiro forzado



DIAGRAMA FUNCIONAL

