

# SOPD

Denominación: **SOPORTACION EN PULGADAS**

Códigos: **TU-RL**

Referencia: **FT SOPD-mx**

Fecha: **15/07/18**

Revisión: **0**

Página: **1 de 2**



**TU-RL**

## CARACTERÍSTICAS

- Sistema de fijación rápida en perfiles unicanal.
- Amplio rango de modelos para todo tipo de perfiles.
- Valores altos de resistencia mecánica.
- Empleo: fijación de falsos techos, sistemas con varilla roscada, fijación de tuberías con abrazaderas, etc.

## EJEMPLOS DE APLICACIONES



## 1. GAMA

| ITEM | CÓDIGO | MEDIDA  | FOTO  | DESCRIPCION    | RECUBRIMIENTO  |
|------|--------|---------|---|----------------|--|
| 1    | TU-RL  | ¼" a ½" |  | Tuerca resorte | <br>Acero Cincado ≥ 5µm |

# SOPD

Denominación: **SOPORTACION EN PULGADAS**

Códigos: **TU-RL**

Referencia: **FT SOPD-mx**

Fecha: **15/07/18**

Revisión: **0**

Página: **2 de 2**

## 2. DATOS DE INSTALACION

### 2.1 TU-RL

#### Tuerca Resorte



Acero



Recubrimiento  
cincado  $\geq 5\mu\text{m}$

#### Datos de Instalación

| CODIGO     | $\varnothing A$ | B [mm] | E [mm] | D [mm] | Z [mm] | Y [mm] | X [mm] | L [mm] |
|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TURL001004 | 1/4"            | 6      | 20     | 35     | 1,5    | 3,5    | 12,5   | 37,5   |
| TURL003008 | 3/8"            | 8      |        |        |        |        |        |        |
| TURL001002 | 1/2"            | 8      |        |        |        |        |        |        |

