ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO

Uso Doméstico

90 Kg.

FSTL Escalera de tijera

Tapa plástica	Peldaños con superficie antiderrapante	Tirantes antipellizcos	Tacones de goma resistentes a derrapes

Modelo	No. de peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m^3)
FSTL-4	3	4	1.22	0.58	2.58	4.07	0.08
FSTL-5	4	5	1.52	0.86	2.86	4.87	0.11
FSTL-6	5	6	1.83	1.17	3.17	5.67	0.14

Uso Profesional

Tipo II

175 Kg.

FTS Escalera de tijera

Tapa plástica multifuncional Workcap	Peldaños con superficie antiderrapante	Tirantes antipellizcos	Tacones con goma resistentes a derrapes

Modelo	No. de peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m^3)
FTS-4	3	4	1.22	0.58	2.58	5.01	0.10
FTS-5	4	5	1.52	0.86	2.86	6.17	0.13
FTS-6	5	6	1.83	1.17	3.17	6.50	0.17
FTS-8	7	8	2.44	1.73	3.73	9.36	0.25

Uso Profesional
Tipo II
175 Kg.

Escalera de extensión FED

Tacón de doble acción con goma que previene derrapes	Peldaños en forma de “D”	Sistema de polea y cuerda	Nueva trampa Maxlock™

Modelo	No. de peldaños	Altura en pies	Altura total de la escalera (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso aprox. (kg)	Volumen (m^3)
FED-16*	16	16	4.01	2.79	4.79	12.70	0.18
FED-20	20	20	5.23	3.99	5.99	17.70	0.23
FED-24	24	24	6.45	5.16	7.16	23.14	0.27
FED-28	28	28	7.67	6.35	8.35	27.22	0.31

*No incluye sistema de polea y cuerda