

## **EASY-PRESS presurizador**

Automatiza el funcionamiento de tu bomba para presurizar sin necesidad de hidroneumático.





#### INFORMACION COMERCIAL

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Voltaje         | 110/220 V  |
| Fases del motor | Monofásico |
| Corriente       | 12/12 A    |

#### BOMBA

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Flujo Optimo                | 60.00 LPM     |
| Altura Optima               | 28.00 m       |
| Diametro de succion         | 1.00 pulg     |
| Diametro de descarga        | 1.00 pulg     |
| Material del cuerpo         | Policarbonato |
| Temperatura Maxima del Agua | 35° C         |

#### INFORMACION ADICIONAL

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Garantía                                      | 1 año                    |
| Dimensiones del empaque<br>(Largo*Ancho*Alto) | 21.00 X 11.00 X 10.00 cm |
| Peso                                          | 0.50 kg                  |

#### Código

EASY-PRESS

#### Marca

EVANS

#### Categoría

Accesorios

#### Característica Especial

Puede proteger bombas de pozo profundo y de superficie contra corrida en seco.



#### Usos

- Presuriza tu casa a bajo costo sin ocupar mucho espacio.
- Opera en posición horizontal o vertical.
- Protege a las bombas de pozo profundo contra corrida en seco sin electrodos.

#### Beneficios

- Substituye presostato, válvula check, manómetro y válvula de cinco vías.
- Ajuste de presión 14 a 145 PSI.
  - Conexiones de 1" NPT macho.
  - Doble voltaje 110/220V • Max 12A.



