



# MAXIMUS

Depósito

## El confort de toda la vida

Máxima durabilidad para brindarte más agua caliente siempre, de manera fácil y segura.



**Alta durabilidad**, protección al tanque con su exclusivo porcelanizado Dura Glas.



**Hasta 14% más agua caliente\*** para mayor confort, por su tecnología XTRA WATER.



GREEN  
FOAM

**Agua caliente por más tiempo**, por su aislante térmico Green Foam.



**Encendido en un solo paso**, más fácil y seguro con PROTECT ONE.  
¡Presiona y disfruta!

**8 años**

**La garantía más amplia.\***



AWARD

Disponible desde 1 hasta 6 servicios.

# ¡EL CALOREX DE TODA LA VIDA SE RENUEVA!



- **Encendido en un solo paso,** más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

- Su **diseño moderno, de alta calidad y durabilidad,** brinda mayor temperatura, aun en climas muy fríos, garantizando la temperatura ideal en grandes recorridos entre el calentador y el punto de uso.



- Cuenta con **Green Foam, aislante térmico eco-amigable** que mantiene el agua caliente por más tiempo y ahorra hasta el **55% de gas** consumido por reencendidas.\*

| MODELO                                             | MAXIMUS<br>G-10                                                      | MAXIMUS<br>G-15 | MAXIMUS<br>G-20 | MAXIMUS<br>G-30 | MAXIMUS<br>G-40 | MAXIMUS<br>G-60 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tipo                                               | Depósito                                                             | Depósito        | Depósito        | Depósito        | Depósito        | Depósito        |
| Recomendación por No. de servicios**               | 1                                                                    | 1 ½             | 2               | 3               | 4               | 6               |
| Capacidad (L)                                      | 38                                                                   | 59              | 72              | 106             | 132             | 200             |
| Altura total (cm)                                  | 87                                                                   | 115             | 136             | 143             | 174             | 156             |
| Diámetro (cm)                                      |                                                                      | 35              |                 |                 | 41              | 54              |
| Peso de producto (kg)                              | 19,1                                                                 | 24,5            | 30              | 40,4            | 49              | 71              |
| Tiempo máximo de recuperación (min)                | 22                                                                   | 30              |                 | 56              |                 | 68              |
| Carga térmica (kW)                                 | 3,0                                                                  | 3,4             | 4,2             | 3,3             | 4,2             | 5,1             |
| Ánodos de protección catódica                      | 1                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Resistencia máxima del tanque (kg/cm²)             | 13                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm²) | 0,63 (6,42)                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)           | 76%                                                                  | 77%             | 79%             | 80%             |                 |                 |
| Tipo de gas                                        | LP y Natural                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| Presión de gas requerida                           | Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm²) |                 |                 |                 |                 |                 |
| Emisión de monóxido (ppm)                          | < 180 ppm en presión normal                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Válvula termostática                               | Calorex Protect One                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Recubrimiento exterior                             | Pintura horneada                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Recubrimiento interior del tanque                  | Porcelanizado Dura Glas                                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| Quemador                                           | De alta potencia, con terminado Titanio                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| Tipo de encendido***                               | Electrónico al tacto                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Tipo de control de temperatura                     | Automático                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| Aislante térmico                                   | Green Foam                                                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| Válvula de drenado                                 | Llave de nariz de nylon                                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| Válvula de alivio (psi)                            | N/A                                                                  |                 |                 | 125             |                 |                 |
| Conexión de entrada y salida de agua               | ¾"                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Garantía*                                          | 8 años                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |

\* Comparado con calentadores que usan fibra de vidrio. \*\* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. \*\*\* El generador de chispa utiliza 1 pila alcalina tipo "AA" (no incluida). \* La garantía de 8 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 7 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana.