

BROCAS DE ACERO ALTA VELOCIDAD.



ACERO
M2

HSS

ACERO DE
ALTA VELOCIDAD



PUNTA
AUTOCENTRABLE

CARACTERÍSTICAS

- **PERFORACIÓN**
con precisión, sin desplazamiento.
- **DURABLE Y RESISTENTE**
por su punta cónica.



Presentación individual
en blíster para mejor
exhibición.



USOS

Para perforar: aluminio, cobre, latón, zinc, hierro y acero no aleado.



VENTAJAS

- **SU FORMA CON DOS CANALES**
permite que el orificio sea más liso.
- **SU ESTRUCTURA PERMITE**
que las virutas no queden atrapadas reduciendo la fuerza del corte.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO DE HÉLICE (B)	
BGB3/32	3/32"	57 mm / 2-1/4"	32 mm / 1-1/4"	1
BGB7/64	7/64"	67 mm / 2-5/8"	38 mm / 1-1/2"	1
BGB1/8	1/8"	70 mm / 2-3/4"	41 mm / 1-5/8"	1
BGB9/64	9/64"	73 mm / 2-7/8"	44 mm / 1-3/4"	1
BGB5/32	5/32"	79 mm / 3-1/8"	51 mm / 2"	1
BGB11/64	11/64"	83 mm / 3-1/4"	54 mm / 2-1/8"	1
BGB3/16	3/16"	89 mm / 3-1/2"	59 mm / 2-5/16"	1
BGB13/64	13/64"	92 mm / 3-5/8"	62 mm / 2-7/16"	1
BGB7/32	7/32"	95 mm / 3-3/4"	64 mm / 2-1/2"	1
BGB1/4	1/4"	102 mm / 4"	70 mm / 2-3/4"	1
BGB9/32	9/32"	108 mm / 4-1/4"	76 mm / 3"	1
BGB5/16	5/16"	114 mm / 4-1/2"	81 mm / 3-3/16"	1
BGB3/8	3/8"	127 mm / 5"	92 mm / 3-5/8"	1
BGB7/16	7/16"	140 mm / 5-1/2"	103 mm / 4-1/16"	1
BGB1/2	1/2"	152 mm / 6"	114 mm / 4-1/2"	1
BGB9/16	9/16"	168 mm / 6-5/8"	122 mm / 4-13/16"	1
BGB5/8	5/8"	132 mm / 7-1/8"	132 mm / 5-3/16"	1
BGB3/4	3/4"	247 mm / 9-3/4"	149 mm / 5-7/8"	1

