



Válvula de Descarga para Sanitario de **Una Pieza** con descarga de 76 mm (3")

P-B6033

- ✓ Fácil Instalación
- ✓ Mantenimiento sencillo
- ✓ Pera de descarga rígida con empaque resistente al agua clorada
- ✓ Cadena de acero inoxidable
- ✓ Resistente al agua dura



NOM

coflex.com.mx

GARANTÍA
5 AÑOS

Características

- ✓ Presión de trabajo 22 psi
- ✓ Temperatura de trabajo 21°C +/- 2°C"
- ✓ La válvula cuenta con tornillos de acero inoxidable de fácil apriete
- ✓ Tiene un tubo de rebosadero lo que impide que el agua del tanque se desborde
- ✓ La válvula está fabricada de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) plástico muy resistente a los golpes y a los cambios de temperaturas
- ✓ Elimina las fugas por el conducto de vaciado del tanque

Material de Fabricación y medidas

- | | |
|------------------|--|
| ✓ Tapa de tubo | Polipropileno |
| ✓ Tubo | ABS con diámetro de 25mm y un largo de 216mm |
| ✓ Gancho S | Empaque |
| ✓ Cadena | Acero Inoxidable |
| ✓ Sapo | Acero Inoxidable |
| ✓ Anillo | ABS |
| ✓ Cámara de aire | Silicón |
| ✓ Base | ABS |
| ✓ Empaque | ABS |
| ✓ Tornillos | Plástico |
| ✓ Bloque fijo | Acero Inoxidable |
| | Aluminio |