



Etapas

- 1

Filtro de Sedimentos
Elimina partículas grandes en el agua.
- 2

Filtro de Carbón Granular
Remueve elementos orgánicos, cloro, olor y turbidez.
- 3

Filtro de Carbón Block
Remueve orgánicos, olor, etc.
- 4

Membrana de RO
Remueve bacterias, metales pesados, materia disuelta y salinidad
- 5

Filtro de Carbón en línea
Ajusta el sabor del agua tratada.
- 6

Lámpara Ultravioleta
Elimina bacterias, virus u organismos en el agua.

RO-100 GPD
Sistema de Ósmosis Inversa

Éste sistema tiene la capacidad para reducir varios contaminantes, ya que permite un nivel de filtración muy fino, reduciendo sedimentos, sales, minerales disueltos y metales pesados. Cuenta con lámpara UV que ayuda en la desinfección microbiológica del agua.

Medidor Controlador de Agua

Pantalla LCD que monitorea parámetros como baja presión, poco suministro de agua y cambio de cartuchos, emitiendo una alarma.

AQUEx
Sistema de Ósmosis Inversa
Especificaciones Técnicas



Temperatura: 5°C - 45°C
Presión de entrada: 14.5 - 43.5 psi
TDS: ≤ 1,000 ppm
Nivel de cloro: ≤ 0.2 ppm
Voltaje: 110V
Capacidad del tanque: 3.2 Gal

Código	Descripción	Etapas
607656	Ósmosis Inversa Aquex 100 GDP con bomba, UV	6

Refacciones

Código	Descripción
607686	Cartucho Polyspun 10", 5 Micras
607687	Cartucho de Carbón Activado GAC 10"
607688	Cartucho de Carbón Block 5 Micras CTO 10"
607674	Membrana para RO-100 G
607689	Cartucho postfiltro en línea GAC, 2.5" x 10"
607677	Portamembrana para RO Aquex 100 G
607666	Bomba Booster para RO-100 G
607750	Foco para lámpara 6W China
607752	Balastro 110V para UV-6W China
607754	Manga de cuarzo para UV

