

Cartuchos

Carbón Activado Block

Los Cartuchos Aquex® de Carbón Block adsorben cloro, materia orgánica, olor, color, sedimentos y otros contaminantes.

Son ideales para una amplia variedad de aplicaciones residenciales, servicio de alimentos, comerciales e industriales. Sistemas de Punto de Uso (POU) y Sistemas de Punto de Entrada (POE).

Parámetros de Operación

Temperatura de Funcionamiento: 10 °C a 45 °C

Presión de Operación: 120 psi máx

Vida útil: Aproximadamente 3-6 meses, pero aún depende de la calidad de su fuente de agua



Código	Descripción
607888	Cartucho de Carbón Block 5 Micras CTO-5"
607889	Cartucho de Carbón Block 0.5 Micras CTO10"
607890	Cartucho de Carbón Block 1 Micras CTO10"
607688	Cartucho de Carbón Block 5 Micras CTO10"
607891	Cartucho de Carbón Block 10 Micras CTO10"
607892	Cartucho de Carbón Block 0.5 Micras CTO20"
607893	Cartucho de Carbón Block 1 Micras CTO20"
607894	Cartucho de Carbón Block 5 Micras CTO20"
607895	Cartucho de Carbón Block 10 Micras CTO20"
607896	Cartucho de Carbón Block 0.5 Micras CTO10"BB
607897	Cartucho de Carbón Block 5 Micras CTO10"BB
607898	Cartucho de Carbón Block 10 Micras CTO10"BB
607900	Cartucho de Carbón Block 0.5 Micras CTO20"BB
607899	Cartucho de Carbón Block 5 Micras CTO20"BB
607901	Cartucho De Carbón Block 10 Micras CTO20"BB



ADVERTENCIA: Usar sólo con agua microbiológicamente segura y adecuadamente desinfectada antes y después del sistema.