

Filtros en línea

Polyspun, Carbón Activado y Membrana UF

Los Filtros en línea de carbón activado granular GAC-33 y block CTO-33 Aquex son hechos con carbón de cáscara de coco y han sido diseñados para proporcionar agua más clara y con mejor sabor. Adsorbe el cloro, la materia orgánica, el olor, la turbidez y las partículas en suspensión.

Los Filtros en línea Pre/post membrana de carbón activado granular T33-33 y T33Q Aquex son hechos con carbón de cáscara de coco y han sido diseñados para mejorar el sabor al agua.

Los filtros en línea para sedimentos PP-33 Aquex son filtros ideales para retener partículas suspendidas en el agua.

La membrana de ultrafiltración en línea UF-10Q Aquex Elimina partículas suspendidas, turbidez, bacterias y otras sustancias nocivas.



Ventajas

- Son fáciles de instalar.
- Agua más clara y con mejor sabor.
- Utilizan poco espacio.
- Conexiones de 1/4" o 3/8".

Aplicaciones

- Máquinas de hielo.
- Sistemas de filtración.
- Sistemas ósmosis inversa.
- Dispensadores de agua y bebederos.
- Máquinas de café.
- Refrigeradores.

Materiales de construcción

GAC-33, CTO-33, T33Q y T33-33

Cuerpo: Polipropileno

Medio filtrante: Carbón cáscara de coco

Separadores: Polipropileno

PP-33 y UF-10Q

Cuerpo: Polipropileno

Medio filtrante: Polipropileno

Advertencia: No utilizar con agua que es microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes y después.

Código	Descripción	Vida de Servicio	Caudal Máximo	Temperatura mínima - máxima	Micras
607964	Cartucho de sedimentos en línea pp-33 2.5"x12", 1/4" QC	2000 Gal (7570L)	0.75 GPM (2.8 LPM)	0.6-38°C (33-100 °F)	5 µm
607965	Cartucho en línea GAC-33, 2.5"x12", 1/4" QC	2000 Gal (7570L)	0.75 GPM (2.8 LPM)	0.6-38°C (33-100 °F)	N/A
607966	Cartucho en línea CTO-33, 2.5"x12", 1/4" QC	2000 Gal (7570L)	0.75 GPM (2.8 LPM)	0.6-38°C (33-100 °F)	5 µm
607967	Cartucho en línea UF-10q, 2.5"x12", 1/4" QC	1849 Gal (7000 L)	0.63 GPM (2.4 LPM)	Máxima 38°C (100°F)	0.01 µm
607968	Cartucho en línea GAC-33, 2.5"x12", 3/8" QC	2000 Gal (7570L)	0.75 GPM (2.8 LPM)	0.6-38°C (33-100 °F)	N/A
607969	Cartucho posfilter en línea T33-33, 2.5"x12", 3/8" QC	2500 Gal (9463L)	0.75 GPM (2.8 LPM)	4.5-37.8 °C (40-100 °F)	N/A
607937	Cartucho de carbon en línea T33Q 2"x10", 1/4" QC	2500 Gal (9463L)	0.75 GPM (2.8 LPM)	4.5-37.8 °C (40-100 °F)	N/A
607689	Cartucho posfilter en línea GAC, 2.5"x10"	2500 Gal (9463L)	0.75 GPM (2.8 LPM)	4.5-37.8 °C (40-100 °F)	N/A