



FIG. 44-T



FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
	BAJA (0,2 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
44-T	✓	✓	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-T
DESCRIPCIÓN	REGADERA DE TELÉFONO
MATERIAL DE REGADERA	A.B.S.
DIAMETRO	2 3/4".
SISTEMA	ANTISARRO
MATERIAL DE REGADERA MANUAL	A.B.S.
MATERIAL DE DESVIADOR	A.B.S.
MANGUERA FLEXIBLE INTERIOR	E.P.D.M.
MANGUERA FLEXIBLE EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE.
BASE DE REGADERA MANUAL	A.B.S.
ACABADO	CROMO.
CONEXIÓN	ROSCA 1/2" NPT.

NIVELES DE EDIFICACIÓN	
kg/cm ²	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,2 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.

NOM -  **PRUCER**
Proveedores y Certificados
NOM-008-CONAGUA-1998