



El resorte doblador de tubo de acero flexible esta diseñado para doblar tubos de pared delgada, en un ángulo (hasta 180 grados), sin engazar ni colapsar los tubos.

Características

- Operación simple
- Vuelve a su forma original después de su uso.
- Los extremos facilitan el deslizamiento de la tubería.

CÓDIGO	DIÁM.NOM	BOLSA	MASTER
616504	1216 mm	1	25
616505	1620 mm	1	25
616506	2025 mm	1	25
616507	2532 mm	1	25



El resorte doblador de tubo de acero flexible esta diseñado para doblar tubos de pared delgada, en un ángulo (hasta 180 grados), sin engazar ni colapsar los tubos.

Características

- Operación simple
- Vuelve a su forma original después de su uso.
- Los extremos facilitan el deslizamiento de la tubería.

CÓDIGO	DIÁM.NOM	BOLSA	MASTER
616504	1216 mm	1	25
616505	1620 mm	1	25
616506	2025 mm	1	25
616507	2532 mm	1	25



El resorte doblador de tubo de acero flexible esta diseñado para doblar tubos de pared delgada, en un ángulo (hasta 180 grados), sin engazar ni colapsar los tubos.

Características

- Operación simple
- Vuelve a su forma original después de su uso.
- Los extremos facilitan el deslizamiento de la tubería.

CÓDIGO	DIÁM.NOM	BOLSA	MASTER
616504	1216 mm	1	25
616505	1620 mm	1	25
616506	2025 mm	1	25
616507	2532 mm	1	25



El resorte doblador de tubo de acero flexible esta diseñado para doblar tubos de pared delgada, en un ángulo (hasta 180 grados), sin engazar ni colapsar los tubos.

Características

- Operación simple
- Vuelve a su forma original después de su uso.
- Los extremos facilitan el deslizamiento de la tubería.

CÓDIGO	DIÁM.NOM	BOLSA	MASTER
616504	1216 mm	1	25
616505	1620 mm	1	25
616506	2025 mm	1	25
616507	2532 mm	1	25